Válvula de Guillotina Bidireccional KSB LUG

Descripción producto

- La válvula de guillotina VAYCOM modelo KSB LUG es cuerpo monoblock bidireccion de fundición.
- Es de brida completa para la instalación entre bridas.
- El modelo standard, para bridas DIN PN10, ASNI150 como otros bajo petición.
- La tajadera es guiada con lo que sufrirá menos en operaciones normales de cierre y apertura.
- La guillotina, en inoxidable AISI304L /AISI316L, está pulida por ambos lados y las aristas están redondeadas para alargar la vida de juntas y empaquetaduras.
- Consta de doble anillo y unjta a ambos lados para garantizar el cierre.



fig. 1

Aplicaciones generales

Válvula apta para aplicaciones que contengan un máximo de 5% de sólidos en suspensión.

Industria Papelera | Minería | Plantas Químicas | Bombeos | Industria Alimentaria | Tratamiento de aguas

Diseño estándar

EN1092 PN10 / DIN PN10
ASME B16.5 (clase 150) / ASNI150
(Otras disponibles).

Materiales

Cuerpo: GJL250 / CF8M (Otras como DUPLEX/ SUPERDUPLEX bajo petición).
Guillotina: AISI304L / AISI316L (otros como DUPLEX 2205 o SUPERDUPLEX 2507 bajo petición).
Empaquetadura: SYNT+PTFE, Grafito, Junta tórica.

Tamaños

DN50/2" a DN600/24"
(Otras bajo pedido).

Presión

DN50- DN250: 10 bar
DN300 - DN400: 6 bar
DN450: 5 bar
DN500 - DN600: 4 bar

Actuadores

Volante, Reductor, Neumático, Motor, Hidraúlico y Volante Cadena.

Asiento

Metal/Metal, EPDM, NBR, Viton, PTFE, Silicona.

Accesorios y componentes

Cono deflector, anillo reforzado, insuflaciones, volante de emergencia, finales de carrera, detectores inductivos, solenoides, filtros, cajas de conexiones, extensiones, etc.