SERIE KS

VÁLVULA DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONAL

Cuerpo monobloque de fundición. Diseño wafer.
Para instalación entre bridas.



- **Diseño y fabricación**
- **Soluciones a medida**
- **Asesoramiento técnico**
- **Calidad y fiabilidad**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo estándar es apto para bridas DIN PN 10 y ANSI 150; otras configuraciones bajo petición. La tajadera guiada reduce el desgaste durante las operaciones de apertura y cierre. Fabricada en AISI304L/AISI316L, está pulida por ambos lados y tiene las aristas redondeadas para prolongar la vida de juntas y empaquetaduras.

APLICACIONES

Apta para fluidos con un máximo del 5% de sólidos en suspensión.

Industria papelera · Minería
Plantas químicas · Bombeos
Industria alimentaria · Tratamiento de aguas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISEÑO ESTÁNDAR

EN1092 PN10 / DIN PN10
ASME B16.5 (clase 150) / ANSI 150
Otras normas bajo petición.

TAMAÑOS

DN50 / 2″ a DN600 / 24″
Otros tamaños bajo petición.

PRESIÓN POR TAMAÑO

DN50–DN250	**10 bar**
DN300–DN400	**6 bar**
DN450	**5 bar**
DN500–DN600	**4 bar**

MATERIALES Y CONFIGURACIÓN

CUERPO

GJL250 / CF8M. Dúplex o superdúplex bajo petición.

TAJADERA

AISI304L / AISI316L. Dúplex 2205 o superdúplex 2507 bajo petición.

EMPAQUETADURA Y ASIENTO

Empaquetadura: SYNT+PTFE o grafito y junta tórica de EPDM o NBR. Otras bajo consulta.
Asiento: metal/metal, EPDM y Viton.
Otros bajo consulta.

ACTUADORES

Volante, reductor y neumático. Otras bajo consulta.

ACCESORIOS Y COMPONENTES

Cono deflector, anillo reforzado, insuflaciones, finales de carrera, detectores inductivos, solenoides, filtros, caja de conexiones y extensiones. Otros componentes bajo consulta.